

Zastřešení - PRACTIC



Počet segmentů	2	3	4	5	6	7
Standardní délka zastřešení (mm)	4 336	6 446	8 556	10 666	12 776	14 886
Šířka kolejí orientačně (mm)	170	250	325	405	480	560
Šířka mezi kolejemi (mm) - může být libovolná	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)	Standardní výška zastřešení (mm)
do 3 000	910	960	1 010	1 060	1 110	1 160
do 3 250	980	1 030	1 080	1 130	1 180	1 230
do 3 500	1 050	1 100	1 150	1 200	1 250	1 300
do 3 750	1 120	1 170	1 220	1 270	1 320	1 370
do 4 000	1 190	1 240	1 290	1 340	1 390	1 440
do 4 250	1 260	1 310	1 360	1 410	1 460	1 510
do 4 500	1 330	1 380	1 430	1 480	1 530	1 580
do 4 750	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650
do 5 000	1 470	1 520	1 570	1 620	1 670	1 720
do 5 250	1 540	1 590	1 640	1 690	1 740	1 790
do 5 500	1 610	1 660	1 710	1 760	1 810	1 860
do 5 750	1 680	1 730	1 780	1 830	1 880	1 930
do 6 000	1 750	1 800	1 850	1 900	1 950	2 000